



DUSCHELEMENT

Gefällekeil Basic

STADUR
MADE IN GERMANY

Produktinformation

Gefällekeil Basic - die optimale Lösung für integrierte Wandabläufe

Der Gefällekeil Basic ermöglicht in vielfältigen Varianten einen schnellen und leichten Aufbau von bodenebenen Duschbereichen welche über einen Wandablauf entwässert werden. Die geringe Aufbauhöhe, gleichmäßiges Gefälle von ca. 2-3% zur integrierten Wandrinne sowie die Möglichkeit der sofortigen Befliesbarkeit ermöglichen einen schnelle und problemlose Montage ohne Schwellen und Kanten. Sonderanfertigungen bis zu einem Maß von 2500 x 1500 mm ermöglichen grenzenlosen Gestaltungsspielraum für individuelle Planungen.

Ihre Vorteile:

- barrierefrei, da bodenebener Einbau
- rollstuhlbefahrbar, keramischer Belag mind. 5 x 5 cm
- sicheres Stehen durch nur ca. 2-3%-iges Gefälle
- alternativ abgedichtet, absolut dicht
- beidseitige Spezialbeschichtung zur sofortigen Aufnahme von keramischen oder anderen Bodenbelägen
- optionale Trittschalldämmung
- Sondergrößen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar
- geringe Elementstärke ab 30 mm
- integrierte Wärmedämmung
- einfache, zeitsparende und saubere Montage
- Die optionale Nutausbildung dient zur optimalen Anbindung an Nassestrich oder zur Weiterverarbeitung mit der Verlegeplatte NF



Zubehör:

Höhenausgleichselement Rapid

Unterbaublock zum Höhenausgleich unter dem Gefällekeil, aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig spezialbeschichtet, mit werkseitiger Ablaufaussparung. Passend lieferbar für alle Größen. Materialstärken: 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm

Verlegeplatte NF Basic

Zum Anschluss an den Gefällekeil, ermöglicht einen wasserdichten, trockenen Ausbau von Böden. Mit Nut und Feder ist einfaches, schnelles und sicheres Verarbeiten gewährleistet. Größe (L x B x H): 1250 x 600 x 40 mm, mit Trittschalldämmung 50 mm