



DUSCHELEMENT

Line Board Flach

STADUR
MADE IN GERMANY

Produktinformation

Line Board flach

Das flache Duschesystem mit integrierter Rinne Line Board Flach ist in zwei Ausführungen, als Rechteck und Quadrat, in einer Größe bis 1200 x 1200 mm, lieferbar. Rinnenlängen von 700 - 1000 mm lassen optimalen Planungsspielraum zu. Dank Spezialbeschichtung kann das Line Board Flach sofort mit individuellen Fliesen belegt werden. Dank der geringen Aufbauhöhe von nur 80 mm können selbst schwierige Einbausituationen gemeistert werden. Eine beigelegte Dichtmembran ermöglicht einen schnellen und einfachen Aufbau von Duschflächen. Mit den Design-Rosten Classic (Wendecover) und Cube* werden optische Akzente gesetzt.



Ihre Vorteile:

- barrierefrei, da bodenebener Einbau
- rollstuhlbefahrbar, keramischer Belag mind. 5 x 5 cm
- vorgearbeitetes Gefälle von 1,3 - 2,1 %
- Rinnenlängen von 700 - 1000 verfügbar, weitere Längen auf Anfrage
- Rostdesign Classic als Wendecover (befliesbar) und Design-Rost Cube*
- Position der Rinne im Element individuell wählbar
- höhenverstellbarer Rahmen für verschiedene Fliesenstärken und Bodenbeläge geeignet
- Dichtset „Easy-Seal“, bestehend aus 4 lfm Dichtband, Randdämmstreifen und Systemkleber, im Lieferumfang enthalten
- Dichtigkeit durch werkseitige Spezialbeschichtung und Gesamtaufbau gegeben
- integrierter waagerechter Ablauftopf aus Edelstahl, DN 40 fix
- Vorbereitet zur Aufnahme von keramischen oder anderen Belägen
- Sondergrößen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar
- lose beigelegte Dichtmembran 1000 x 500 mm für die Abdichtung des Kanalausschnitts
- optional beigelegtes Dichtset „Easy-Seal“
- optionale Trittschalldämmung
- einfache, zeitsparende und saubere Montage
- 5 Jahre Garantie auf die Dichtigkeit

*keine Lagerware

Zubehör:

Höhenausgleichselement Rapid

Unterbaublock zum Höhenausgleich unter Line Board Flach, aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig spezialbeschichtet, mit werkseitiger Ablaufaussparung.

Passend lieferbar für alle Größen

Materialstärken 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm